

PSSu E F AI I-T

314260



PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas analógicas, 1 entrada, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, resolución 12 bits, pararequisitos ambientales exigentes.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA
Ámbito de aplicación:	Fail-safe
Número de entradas analógicas:	1
Grado de protección, carcasa:	IP20
Módulos base permitidos:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T
Dimensión Ancho:	12.6 mm
Dimensión de altura:	76.0 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso bruto:	45 g
Peso neto:	37 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



312410

PSSu E S 2DO 2



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T

Accesorios opcionales



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)