

PSSu E F ABS SSI-T

314275



PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, contador, 1 entrada, encóder absoluto encóder SSI, señal diferencial RS422, resolución 32 bits, 7 velocidades de transmisión, 62,6 - 1500 kHz, para requisitos ambientales exigentes.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Ámbito de aplicación:	Fail-safe
Grado de protección, carcasa:	IP20
Módulos base permitidos:	PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T
Dimensión Ancho:	12.6 mm
Dimensión de altura:	76.0 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso bruto:	45 g
Peso neto:	35 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T

Accesorios opcionales




312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T