

PSSu E S 2AI TC-T

314500



PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas, 2 entradas, termoelementos con letras identificadoras R, S, B, J, T, E, K, N, tensión con ámbitos -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, temperatura de referencia a través de módulo base especial mediante Pt1000 integrado, pararequisitos ambientales exigentes.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;TÜV
Ámbito de aplicación:	Estándar
Número de entradas analógicas:	2
Grado de protección, carcasa:	IP20
Módulos base permitidos:	PSSu BP 1/8C-TJ;PSSu BP 1/8S-TJ;PSSu BP-C 1/8C-TJ;PSSu BP-C 1/8S-TJ
Dimensión Ancho:	12.6 mm
Dimensión de altura:	76.0 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso bruto:	44 g
Peso neto:	36 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



314602

PSSu BP 1/8 S-TJ

314603

PSSu BP 1/8 C-TJ



314612

PSSu BP-C 1/8 S-TJ



314613

PSSu BP-C 1/8 C-TJ

Accesorios opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T