

PSSu E S 2DOR 10-T

314510



PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales, 2 salidas, contactos de relé, 10 A, contacto NA, libre de potencial, pararequisitos ambientales exigentes.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed
Ámbito de aplicación:	Estándar
Número de salidas de relé:	2
Grado de protección, carcasa:	IP20
Módulos base permitidos:	PSSu BP 2/16C-T;PSSu BP 2/16S-T;PSSu BP-C 2/16C-T;PSSu BP-C 2/16S-T
Dimensión Ancho:	25.2 mm
Dimensión de altura:	76.0 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso bruto:	79 g
Peso neto:	64 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



314628

PSSu BP 2/16 S-T



314629

PSSu BP 2/16 C-T



314630

PSSu BP-C 2/8 S-T



314631

PSSu BP-C 2/8 C-T

Accesorios opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T