

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

315070



PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, tarjeta SD para aplicaciones ferroviarias.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;TÜV
Aplicación según:	EN 50125-3;EN 50126;EN 50128;EN 50129;EN 50155;IEC 61508;ISO 13849-1
Estándar de producto:	EN 50126;EN 50128;EN 50129;EN 50155;EN 61131-2
Módulos de ampliación máx.:	64
Consumo de energía DC:	16.0 W
Grado de protección, carcasa:	IP20
Dimensión Ancho:	130.0 mm
Dimensión de altura:	125.6 mm
Dimensión Profundidad:	83.7 mm
Peso bruto:	415 g
Peso neto:	350 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



313110

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)



313111

PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)

Accesorios opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



313100

SD Memory Card 512MB



314902

PSSu A EC-T



380000

SafetyNET p Cable



380001

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m



380003

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m



380005

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m



380007

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m



380009

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m



380400

SafetyNET p Connector RJ45s



380600

PSSnet SLL 5T



380650

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP



380604

PSSnet SLL 4T 1FMMS



315085

PSSu H FS SN SD-R