

PSSu E F PS2-R

315192



PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentaciónModule Supply 24 V DC 1 A inmune a cortes de tensión (20 ms), alimentaciónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rail C 10 A, para aplicaciones ferroviarias.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE
Ámbito de aplicación:	Estándar/Fail-safe
Consumo de energía DC:	7.0 W
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Objeto de la tensión de alimentación:	Module Supply
Módulos base permitidos:	PSSu BS-R 2/8C-T;PSSu BS-R 2/8S-T
Dimensión Ancho:	25.2 mm
Dimensión de altura:	76.0 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso bruto:	62 g
Peso neto:	53 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



314654

PSSu BS-R 2/8 S-T



314655

PSSu BS-R 2/8 C-T

Accesorios opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T