

PSSu E F DI OZ 2-R

315220



PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas digitales, 1 entrada, 1 salida de tactos de prueba 0,25 A, 1 salida, 2 A, bipolar, resistente a cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, sin retroalimentación, para aplicaciones ferroviarias.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;TÜV
Ámbito de aplicación:	Fail-safe
Número de entradas digitales:	1
Salida por semiconductor bipolar:	1
Número de salidas de tactos de prueba:	1
Grado de protección, carcasa:	IP20
Módulos base permitidos:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T;PSSu BP-C1 1/12C-T;PSSu BP-C1 1/12S-T
Dimensión Ancho:	12.6 mm
Dimensión de altura:	76.0 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso bruto:	46 g
Peso neto:	46 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314622

PSSu BP-C1 1/12 S-T



314623

PSSu BP-C1 1/12 C-T

Accesorios opcionales



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T