

PSSu E F AI U-R

315265



PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas analógicas, 1 entrada, - 10,24 - 10,23 V, bipolar, entrada diferencial, resolución 13 bits, para aplicaciones ferroviarias.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;TÜV
Ámbito de aplicación:	Fail-safe
Número de entradas analógicas:	1
Grado de protección, carcasa:	IP20
Módulos base permitidos:	PSSu BP 1/12C-T;PSSu BP 1/12S-T;PSSu BP 1/8C-T;PSSu BP 1/8S-T;PSSu BP-C 1/12C-T;PSSu BP-C 1/12S-T;PSSu BP-C 1/8C-T;PSSu BP-C 1/8S-T
Dimensión Ancho:	12.6 mm
Dimensión de altura:	76.0 mm
Dimensión Profundidad:	60.2 mm
Peso bruto:	46 g
Peso neto:	37 g
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C

Accesorios



314600

PSSu BP 1/8 S-T



314601

PSSu BP 1/8 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T



314611

PSSu BP-C 1/8 C-T



314618

PSSu BP 1/12 S-T

314619

PSSu BP 1/12 C-T



314620

PSSu BP-C 1/12 S-T



314621

PSSu BP-C 1/12 C-T

Accesorios opcionales




312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T