



### Основные характеристики

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Наименование продукта                | Compact NS                      |
| Краткое название устройства          | Compact NS800 NA                |
| Тип продукта                         | Выключатель-разъединитель       |
| Область применения                   | Распределение                   |
| Тип предложения                      | C4                              |
| Описание полюсов                     | 4P                              |
| Тип сети                             | Переменный ток                  |
| Performance level                    | NA                              |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-3 |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота сети                                         | 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип привода                                          | Тумблер                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Исполнение выключателя                               | Стационарный                                                                                                                                                                                                                                                |
| Присоединение с верхней стороны                      | Передний                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Соединение с нижней стороны                          | Передний                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] номинальный рабочий ток                         | AC-23A: 800 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V<br>AC-23A: 800 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V<br>AC-23A: 800 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V<br>AC-23A: 800 A переменный ток 50/60 Гц 500/525 V<br>AC-23A: 800 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                  |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе      | 800 А в 60 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток      | 25 кА в течение 0.5 с в соответствии с IEC 60947-3<br>4 кА в течение 20 с в соответствии с IEC 60947-3                                                                                                                                                      |

|                                                                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [I <sub>cm</sub> ] номинальная включающая способность (на к.з.) | 52 кА 690 V переменный ток в 50/60 Гц                                 |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение                | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3            |
| Индикатор положения контакта                                    | Да                                                                    |
| Видимый разрыв                                                  | Нет                                                                   |
| Механическая износостойкость                                    | 6000 циклы в соответствии с IEC 60947-3                               |
| Электрическая износостойкость                                   | 1000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-3 |
| Шаг соединения                                                  | 70 мм                                                                 |
| Высота                                                          | 327 мм                                                                |
| Ширина                                                          | 280 мм                                                                |
| Глубина                                                         | 147 мм                                                                |
| Вес                                                             | 18 кг                                                                 |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Стандарты                                 | IEC 60947-3                    |
| Сертификаты                               | ASTA<br>ASEFA                  |
| Степень загрязнения                       | 3 в соответствии с IEC 60947-3 |
| Рабочая температура                       | -25...70 °C                    |
| Температура окружающей среды при хранении | -50...85 °C                    |

## Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                                                                  |
| Регламент REACH                              | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                                                        |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>                                                                                     |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                                                                      |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | <a href="#">Да</a>                                                                                                                      |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения                        |
| Экологическая отчетность                     | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                          |
| Профиль кругооборота                         | Отсутствие особых требований по утилизации                                                                                              |
| WEEE                                         | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|