

## KSK 1/35 G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie            | Seria SAK, Rzędowa listwa bezpiecznikowa,<br>Przekrój pomiarowy: 10 mm <sup>2</sup> , złącze śrubowe, TS 35 |
| Nr zam.              | <a href="#">3897820000</a>                                                                                  |
| Typ                  | KSK 1/35 G20                                                                                                |
| GTIN (EAN)           | 4008190547219                                                                                               |
| Ilość                | 20 Szt.                                                                                                     |
| Status dostawy       | <b>W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.</b>                                                   |
| Dostępne do          | 2020-12-31                                                                                                  |
| Produkt alternatywny | <a href="#">1011000000</a>                                                                                  |

Data sporządzenia 21 marca 2021 01:49:02 CET

## KSK 1/35 G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 63 mm      | Głębokość (cale) | 2,48 inch |
| Masa netto       | 63,4 g     | Szerokość        | 13 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,512 inch | Wysokość         | 85,5 mm   |
| Wysokość (cale)  | 3,366 inch |                  |           |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |                                               |

## Informacje ogólne

|       |       |                     |       |
|-------|-------|---------------------|-------|
| Szyna | TS 35 | Wskazówka montażowa | TS 35 |
|-------|-------|---------------------|-------|

## Złączki bezpiecznikowe

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| wkładka bezpiecznikowa | G-Si. 5 x 25 |
|------------------------|--------------|

## dalsze dane techniczne

|                     |       |                |          |
|---------------------|-------|----------------|----------|
| Wskazówka montażowa | TS 35 | rodzaj montażu | wciskany |
|---------------------|-------|----------------|----------|

## dane tworzywa

|                         |          |        |            |
|-------------------------|----------|--------|------------|
| tworzywo                | KrG      | Barwny | Jasnożółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0, 5VA |        |            |

## dane znamionowe

|                                                 |         |                    |                    |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,82 W  | Przekrój pomiarowy | 10 mm <sup>2</sup> |
| Napięcie znamionowe                             | 250 V   | Prąd znamionowy    | 6,3 A              |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x       | 0,56 mΩ |                    |                    |

## parametry systemu

|                                 |                                                               |                              |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze śrubowe, element bezpiecznikowy, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca   | Tak |
| Liczba potencjałów              | 1                                                             | liczba poziomów              | 1   |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                                             | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                           | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szyna                           | TS 35                                                         | Funkcja N                    | Nie |
| Funkcja PE                      | Nie                                                           | Funkcja PEN                  | Nie |

## KSK 1/35 G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                           |                     |                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.     | 10 mm <sup>2</sup>  | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. | 16 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj przyłącza                                          | złącze śrubowe      | Zakres zaciskania, maks.                                 | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Zakres zaciskania, min.                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> | kierunek podłączenia                                     | z boku              |
| liczba przyłączy                                          | 2                   | śruba dociskowa                                          | M 4                 |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">EAC certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                              |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                           |