

## SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o

400511



PITestop E-STOP/contact block set consisting of E-STOP pushbutton with contact block, 2 N/C, 1 N/O, terminals of screw type.

### Datos técnicos

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Certificaciones:              | cULus Listed;TÜV      |
| Estándar de producto:         | EN 60947-5-1          |
| Tipo de desenclavamiento:     | Rev                   |
| Accionador:                   | pulsador              |
| Texto impreso símbolo:        | nula                  |
| Color pulsador:               | rojo                  |
| Collar protector:             | No                    |
| Autosupervisado:              | Sí                    |
| Tipo de terminal:             | Borne de tornillo     |
| Número de contactos NC:       | 2                     |
| Número de contactos NA:       | 1                     |
| Grado de protección, carcasa: | IP65                  |
| Tipo de montaje:              | Montaje placa frontal |
| Diámetro sección de montaje:  | 22.3 mm               |
| Diámetro:                     | 55.0 mm               |
| Dimensión Ancho:              | 45.3 mm               |
| Dimensión de altura:          | 41.5 mm               |
| Dimensión Profundidad:        | 43.6 mm               |
| Peso bruto:                   | 98 g                  |
| Peso neto:                    | 93 g                  |



THE SPIRIT OF SAFETY

Temperatura ambiente:

-30 - 70 °C