

## SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o

400521



PITestop E-STOP/contact block incl. surface mount housing, set consisting of E-STOP pushbutton with contact block, 2 N/C, 1 N/O, terminals of screw type.

### Datos técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Certificaciones:              | cULus Listed;TÜV  |
| Estándar de producto:         | EN 60947-5-1      |
| Tipo de desenclavamiento:     | Rev               |
| Accionador:                   | pulsador          |
| Texto impreso símbolo:        | nula              |
| Color pulsador:               | rojo              |
| Collar protector:             | No                |
| Autosupervisado:              | No                |
| Tipo de terminal:             | Borne de tornillo |
| Número de contactos NC:       | 2                 |
| Número de contactos NA:       | 1                 |
| Grado de protección, carcasa: | IP65              |
| Tipo de montaje:              | Montaje en pared  |
| Dimensión Ancho:              | 72.0 mm           |
| Dimensión de altura:          | 72.0 mm           |
| Dimensión Profundidad:        | 103.0 mm          |
| Peso bruto:                   | 191 g             |
| Peso neto:                    | 172 g             |
| Temperatura ambiente:         | -30 - 70 °C       |