


#### **PF RS 45 GR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Универсальный - более универсальный профильная форма

Корпус профильной формы - универсальный системный блок из цветных и прозрачных пластмассовых профилей и несущих модулей Превосходная комбинация произвольно устанавливаемых в ряд модулей со стандартным шагом и отрезаемых точно в размер изделий, отмеряемых метрами, создает оптимальный баланс между универсальностью и экономичностью.

- Защелкивающиеся профили со стандартной шириной в диапазоне 5-45 мм обеспечивают поддержку всех распространенных форматов плат.
- Изменяемая монтажная высота гарантирует максимальную плотность монтажа даже при использовании крупных электронных узлов.
- Различные варианты монтажа делают непосредственный монтаж корпусов таким же простым, как фиксация на монтажной рейке
- Прочные крышки надежно защищают узлы от внешних воздействий

Формула успеха: изменяемый профиль + модульные профильные детали = гибкая концепция корпуса с большой полезной площадью для печатной платы. Модульная концепция оптимально подходит для узлов с большой занимаемой площадью и особенно оправдывает себя при малом количестве единиц оборудования или изменяемой монтажной ширине.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Корпуса для электроники кремнисто-серый,
	Штампованный профиль, Ширина: 45 mm
Номер для заказа	<u>4027750000</u>
Тип	PF RS 45 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190209926
Кол.	2 м

### Справочный листок технических данных



#### **PF RS 45 GR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Размеры	и массы
---------	---------

Высота	25 мм	Высота (в дюймах)	0,984 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	239,5 g	Ширина	45 мм
Ширина (в дюймах)	1,772 inch		

#### Данные о материалах

Изоляционный материал	ПВХ	Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Сравнительный показатель пробо	Я	
(CTI)	>= 600	

#### Общие данные

Вид защиты	IP20	Способность к заливке	Нет
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7032	Цветовой код	кремнисто-серый

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

#### Важное примечание

Сведения об изделии	Для различных профилей крышки и торцевых пластин предлагаются 3 значения высоты:
	Монтаж на рейку $TS: TS32 = 45$ мм. $TS35y75 = 40.5$ мм.

Непосредственный монтаж: 24 мм

Размеры печатной платы:

Толщина: 1,6 ( $\pm$ 0,2) мм, ширина: 42 ( $\pm$ 0,5) мм Размер сегмента RS = длина печатной платы – 4,5 мм Размер сегмента ADP = длина печатной платы – 1 мм

Іример.

**STEP** 

Длина печатной платы = 160 мм, сегмент RS = 155,5 мм, сегмент ADP = 159 мм

#### Сертификаты

Технические данные

ROHS	Соответствовать
0	
Загрузки	

## Справочный листок технических данных



### **PF RS 45 GR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

