


#### **PF RS 90 GR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Универсальный - более универсальный профильная форма

Корпус профильной формы - универсальный системный блок из цветных и прозрачных пластмассовых профилей и несущих модулей Превосходная комбинация произвольно устанавливаемых в ряд модулей со стандартным шагом и отрезаемых точно в размер изделий, отмеряемых метрами, создает оптимальный баланс между универсальностью и экономичностью.

- Защелкивающиеся профили со стандартной шириной в диапазоне 5-45 мм обеспечивают поддержку всех распространенных форматов плат.
- Изменяемая монтажная высота гарантирует максимальную плотность монтажа даже при использовании крупных электронных узлов.
- Различные варианты монтажа делают непосредственный монтаж корпусов таким же простым, как фиксация на монтажной рейке
- Прочные крышки надежно защищают узлы от внешних воздействий

Формула успеха: изменяемый профиль + модульные профильные детали = гибкая концепция корпуса с большой полезной площадью для печатной платы. Модульная концепция оптимально подходит для узлов с большой занимаемой площадью и особенно оправдывает себя при малом количестве единиц оборудования или изменяемой монтажной ширине.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Корпуса для электроники, RS 90 серый,	
	Штампованный профиль, Ширина: 84.4 mm	
Номер для заказа	<u>4051810000</u>	
Тип	PF RS 90 GR 2000MM	
GTIN (EAN)	4032248009060	
Кол.	2 м	

# Справочный листок технических данных



## **PF RS 90 GR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

#### Размеры и массы

	45.7		0.040: 1
Высота	15,7 мм	Высота (в дюймах)	0,618 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	162,5 g	Ширина	84,4 мм
Ширина (в дюймах)	3,323 inch		
Данные о материалах	Пру	Kasaa mayyana ama'yya amy III 04	V O
Изоляционный материал	ПВХ	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сравнительный показатель пробо (CTI)	e >= 600		

#### Общие данные

Вид защиты	IP20	Способность к заливке	Нет	
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7035	Цветовой код	серый	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

#### Сертификаты

ROHS	Соответствовать

### Загрузки

Технические данные	STEP		



## **PF RS 90 GR 2000MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

