

TS 35X7.5 2M/ST/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Gebäudeinstallationsverdrahtung

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, ohne Langloch, Stahl, unbehandelt
Best.-Nr.	4118800000
Typ	TS 35X7.5 2M/ST/BK
GTIN (EAN)	4008190241230
VPE	2 m

Erstellungs-Datum 4. April 2021 21:49:02 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

TS 35X7.5 2M/ST/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	2.000 mm	Breite (inch)	78,74 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	336 g	Tiefe	7,5 mm
Tiefe (inch)	0,295 inch		

Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	16 mm ²
Kurzzeitstromfestigkeit nach IEC 60947-7-2	1,92 kA/1s
Normen	DIN EN 60715
Oberfläche	unbehandelt
Schlitzabstand	
Schlitzbreite	
Schlitzlänge	
Tragschiene vorgestanzt	Nein
Werkstoff	Stahl

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
-----------------------	---