

TS 35X7.5 2M/ST/BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Электромонтаж в зданиях

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, без продольного отверстия, Сталь, необработанный
Номер для заказа	4118800000
Тип	TS 35X7.5 2M/ST/BK
GTIN (EAN)	4008 19024 1230
Кол.	2 м

TS 35X7.5 2M/ST/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	7,5 мм	Глубина (дюймов)	0,295 inch
Масса нетто	336 g	Ширина	2 000 мм
Ширина (в дюймах)	78,74 inch		

Монтажная рейка

Длина прорезей

Зазор между прорезями

Кратковременный выдерживаемый ток 1,92 kA/1s
в соответствии с IEC 60947-7-2

Материал	Сталь
Монтажная рейка с отверстиями	Нет
Нормы	DIN EN 60715
Поверхность	необработанный
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	16 mm ²
Указание по установке	Непосредственный монтаж
Ширина прорезей	

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
-------------------------------	---