


PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Flexibel - Flexibler - Profilform

Aufbaugehäuse in Profilform - der flexible Systembaukasten aus farbigen und transparenten Kunstoffprofilen und Trägermodulen Die perfekte Mischung aus beliebig anreihbaren Standardrastern und millimetergenau ablängbarer Meterware schafft die optimale Balance zwischen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit:

- Rastprofile mit Standardbreiten von 5mm -45mm ermöglichen die Aufnahme aller gängigen Platinenformate.
- Variable Bauhöhen stehen für maximale
 Packungsdichte auch bei großen Elektronikbauteilen.
- Verschiedene Montagevarianten machen eine Direktmontage der Gehäuse ebenso einfach wie das Aufrasten auf die Tragschiene
- Stabile Abdeckhauben schützen die Baugruppe sicher gegen äußere Einwirkungen

Die Erfolgsformel: Variabeles Profil + modulare Formteile = Flexibles Gehäusekonzept mit großer Nutzfläche für die Leiterplatte.

Das Baukastenkonzept ist optimal geeignet für Baugruppen mit hohem Platzbedarf und rechnet sich besonders bei niedrigen Stückzahlen oder variablen Baubreiten.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausführung | Elektronikgehäuse blassgrün, Strangprofil, Breite: 104 mm |
|------------|--|
| BestNr. | <u>4347570000</u> |
| Тур | PF RS 100 GN 2000MM |
| GTIN (EAN) | 4032248945306 |
| VPE | 2 m |



PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

RAL 6021

Nein

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Allgemeine Daten | 550 g | | |
|------------------|----------|---------------|------------|
| Nettogewicht | 550 g | | |
| Länge | 2.000 mm | Länge (inch) | 78,74 inch |
| Höhe | 19,5 mm | Höhe (inch) | 0,768 inch |
| Breite | 104 mm | Breite (inch) | 4,094 inch |

Farbtabelle (ähnlich)

Vergießbarkeit

Werkstoffdaten

Farbe

Schutzart

| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Isolierstoff | PVC |
|--------------------------------|-------|--------------|-----|
| Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 600 | | |

blassgrün

IP20

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC002779 | ETIM 7.0 | EC002779 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

Zulassungen

| ROHS | Konform |
|------|---------|
| | |

Downloads

| Engineering-Daten | <u>STEP</u> |
|-------------------|-------------|
| | |



PF RS 100 GN 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

