



49821. ## #####
#####

! ##### # #####

Основные характеристики

Серия продукта	ISFT250...630
Серия	FuPact
Наименование продукта	Fupact ISFT
Краткое название устройства	ISFT400
Тип продукта	Разъединитель с предохранителем
Область применения	Распределение Защита, мониторинг и управление оборудованием

Дополнительные характеристики

Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3f
Тип предохранителя	DIN
Размер предохранителя	NH2
Тип сети	Постоянный ток Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Тип привода	Ручка держателей предохранителей
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	280 A (70 °C) горизонт. 280 A (70 °C) вертикальный 300 A (65 °C) горизонт. 300 A (65 °C) вертикальный 320 A (60 °C) горизонт. 320 A (60 °C) вертикальный 340 A (55 °C) горизонт. 340 A (55 °C) вертикальный 360 A (50 °C) горизонт. 360 A (50 °C) вертикальный 380 A (45 °C) горизонт. 380 A (45 °C) вертикальный 400 A (40 °C) рассеивание мощности на предохранителе: 34 Вт 400 A (40 °C) горизонт. 400 A (40 °C) вертикальный
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	400 A в 40 °C, рассеивание мощности на предохранителе: 34 Вт
Стандартное применение	Бесперебойное
[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток 50/60 Гц 800 В постоянный ток

[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V постоянный ток 690 V переменный ток 50/60 Гц 800 V переменный ток 50/60 Гц AC-20 800 V постоянный ток DC-20
[Ie] номинальный рабочий ток	AC-21B: 400 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-21B: 400 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-21B: 400 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-21B: 400 A переменный ток 50/60 Гц 500 V AC-21B: 400 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22B: 400 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22B: 400 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V DC-21B: 400 A постоянный ток 125 V 1 полюс DC-21B: 400 A постоянный ток 220 V 1 полюс DC-21B: 400 A постоянный ток 440 V 2 полюса последовательно
[Im] номинальная включающая и отключающая способность	I _{cm} 105 кА в 500 V I _{cm} 105 кА в 690 V I _{cp} 50 кА в 500 V I _{cp} 50 кА в 690 V I _{cm} 105 кА в 415 V I _{cp} 50 кА в 415 V
Соответствие требованиям по изоляции	Да
Видимый разрыв	Да
Работа контактов	Single-break
Механическая износостойкость	1000 циклы
Электрическая износостойкость	AC-21B: 200 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22B: 200 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц
Возможность блокировки	3 навесных замка
Монтажная опора	Шины
Монтажная опора	Шины
Место монтажа	В ряд
Конструкция	Horizontal design
Connections terminals	Hook-on
Соединения – клеммы	Навесной 400 A 100 мм

Условия эксплуатации

Высота	271 мм
Ширина	210 мм
Глубина	127 мм
Стандарты	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-1 МЭК 60269-2-1
Сертификаты	KEMA-KEUR
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
-------------------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---