

PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit

502250



Interrupción de seguridad magnética 1 n/a 1 n/c, forma rectangular, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, altura de construcción 13 mm, VP=1 ud. con accionador, cable de 10 m (PUR), homologación ATEX.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	1
Número de contactos NC:	1
Corriente máxima para contactos seguros:	0.01 A
Tipo de borne:	10m Kabel
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67;IP69
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	rectangular
Dimensión Ancho:	26.0 mm
Dimensión de altura:	36.0 mm
Dimensión Profundidad:	13.0 mm
Peso bruto:	360 g
Peso neto:	340 g
Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios opcionales



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535110

PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2



540310

PSEN screw M4x16 10pcs