

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit

503220



Interrupor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos, forma M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud. conaccionador.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	1
Número de contactos NC:	1
Corriente máxima para contactos seguros:	0.01 A
Tipo de borne:	M8, 4pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65;IP67
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	redondo
Dimensión Ancho:	30.0 mm
Dimensión de altura:	30.0 mm
Dimensión Profundidad:	36.0 mm
Peso bruto:	62 g
Peso neto:	55 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

Accesorios opcionales



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



535110

PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2



773600

PDP67 F 8DI ION