

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

504223



Interrupor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP67, distancia deconmutación 8 mm, VP = 1 ud. con accionador, homologación ATEX.

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PC
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Tipo de borne:	M8, 4pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65;IP67
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	rectangular
Dimensión Ancho:	26.0 mm
Dimensión de altura:	42.8 mm
Dimensión Profundidad:	13.0 mm
Peso bruto:	41 g
Peso neto:	31 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión individual

Accesorios



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

Accesorios opcionales



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer