

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

504250



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud.con accionador, cable de 10 m (PUR), homologación ATEX.

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PC
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Tipo de borne:	10m Kabel
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67;IP69
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	rectangular
Dimensión Ancho:	26.0 mm
Dimensión de altura:	36.0 mm
Dimensión Profundidad:	13.0 mm
Peso bruto:	357 g
Peso neto:	337 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión individual

Accesorios opcionales



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



540310

PSEN screw M4x16 10pcs