

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit

504251



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, VP =1 ud. con accionador, cable de 10 m (PUR), homologación ATEX.

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PC
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;ECOLAB;electrosuisse
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Tipo de borne:	10m Kabel
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67;IP69
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	rectangular
Dimensión Ancho:	26.0 mm
Dimensión de altura:	36.0 mm
Dimensión Profundidad:	13.0 mm
Peso bruto:	370 g
Peso neto:	357 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1

Accesorios opcionales



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)




534320

PSEN reverse spacer



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1



540310

PSEN screw M4x16 10pcs