

PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un

506227



Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, conector macho M8, forma M12 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 ud. con accionador M12 encriptado.

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	3
Tipo de borne:	M8, 8pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	15.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65
Indicador de estado:	con LED
Diseño:	redondo
Dimensión Ancho:	12.0 mm
Dimensión de altura:	11.0 mm
Dimensión Profundidad:	59.1 mm
Peso bruto:	48 g
Peso neto:	30 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1

Accesorios opcionales



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 1m



533157

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 2m



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm