

PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u

506229



Interrupor de seguridad magnético 3 n/a, conector M12 8 polos, forma M12 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, VP = 1 ud. conaccionador encriptado.

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	3
Tipo de borne:	M12, 8pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	15.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65
Indicador de estado:	con LED
Diseño:	redondo
Dimensión Ancho:	12.0 mm
Dimensión de altura:	11.0 mm
Dimensión Profundidad:	59.1 mm
Peso bruto:	67 g
Peso neto:	30 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión individual

Accesorios



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m

Accesorios opcionales



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m