

PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U

506246



Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, conector macho M12 5polos, para aplicaciones hasta SIL 3/PL e/cat. 4, forma cilíndrica M12, IP69, VP = 1 sensor con accionador M12, distancia de conmutación 8 mm, carcasa de acero inoxidable.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;EAC (Eurasian);TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Tipo de borne:	M12, 5pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	18.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67;IP69
Diseño:	redondo
Dimensión Ancho:	12.0 mm
Dimensión de altura:	12.0 mm
Dimensión Profundidad:	61.0 mm
Peso bruto:	40 g
Peso neto:	30 g
Temperatura ambiente:	-25 - 80 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión individual

Accesorios opcionales



533170

PSEN cable M12-5sf VA 5m



533171

PSEN cable M12-5sf VA 10m



533180

PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m



533181

PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m