

PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U

506255



Sensor de seguridad para supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-3, 2 n/a, 1 contacto auxiliarn/a, LED, cable de 10 m, para aplicaciones hasta SIL 3/PL e/cat. 4, forma cilíndrica M12, IP69, VP = 1 sensor con accionador M12, distancia deconmutación 8 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, carcasa de acero inoxidable, homologación ATEX.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	3
Tipo de borne:	10m Kabel
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	18.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67;IP69
Indicador de estado:	con LED
Diseño:	redondo
Dimensión Ancho:	12.0 mm
Dimensión de altura:	12.0 mm
Dimensión Profundidad:	76.0 mm
Peso bruto:	240 g
Peso neto:	230 g
Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1