

PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

506342



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M12 5 polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 10 mm, altura de construcción 18 mm, VP = 1 sensor con accionador.

## Datos técnicos

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material de la carcasa:             | PBT                                |
| Certificaciones:                    | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Principio sensor:                   | magnéticos                         |
| Número de contactos NA:             | 2                                  |
| Tipo de borne:                      | M12, 5pol. male                    |
| Tensión de conmutación:             | 24 V                               |
| Tipo de tensión de conmutación:     | DC                                 |
| Distancia de conmutación protegida: | 10.0 mm                            |
| Distancia de desconexión asegurada: | 22.0 mm                            |
| Grado de protección, carcasa:       | IP65;IP67                          |
| Indicador de estado:                | sin LED                            |
| Diseño:                             | rectangular                        |
| Dimensión Ancho:                    | 26.4 mm                            |
| Dimensión de altura:                | 37.0 mm                            |
| Dimensión Profundidad:              | 18.0 mm                            |
| Peso bruto:                         | 84 g                               |
| Peso neto:                          | 53 g                               |
| Temperatura ambiente:               | -10 - 55 °C                        |
| Modos de funcionamiento:            | Conexión individual                |

## Accesorios



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m

## Accesorios opcionales



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

|                                                                                     |        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|    | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m  |
|    | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m  |
|    | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|   | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m  |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m  |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 630350 | PSEN op cable angle M12 5-pole 30m |
|  | 773600 | PDP67 F 8DI ION                    |
|  | 380220 | PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m  |

|                                                                                     |        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|    | 630298 | PSEN cable M12-5sf 20m             |
|    | 380713 | PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m    |
|    | 380710 | PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m  |
|   | 380712 | PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m  |
|  | 380711 | PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m    |
|  | 630365 | PSEN op cable angle M12 5-pole 50m |
|  | 630364 | PSEN op cable axial M12 5-pole 50m |