

PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit

506412



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 mm, para conexión serie con PSEN ix1, altura de construcción 13 mm, VP = 1 sensor con accionador.

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	2
Tipo de borne:	M8, 4pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	3.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	19.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65;IP67
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	rectangular
Dimensión Ancho:	26.0 mm
Dimensión de altura:	42.8 mm
Dimensión Profundidad:	13.0 mm
Peso bruto:	44 g
Peso neto:	39 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios

	533110	PSEN Cable 2m con conector acodado
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Cable 5m con conector acodado.
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Cable 10m con conector acodado
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Cable 30m con conector acodado
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	535120	PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1

Accesorios opcionales



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m












380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380300

PSEN ma adapter

	533110	PSEN Cable 2m con conector acodado
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	533120	PSEN Cable 5m con conector acodado.
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533130	PSEN Cable 10m con conector acodado
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
	533140	PSEN Cable 30m con conector acodado
	533141	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
	535120	PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1



773600

PDP67 F 8DI ION



540310

PSEN screw M4x16 10pcs