

PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch

522126



Interrupor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, IP69K, cable de 5 m (PUR), distancia de conmutación 8/12 mm, según accionador; altura de construcción 13 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 ud. sin accionador, certificados (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	1
Número de contactos NC:	1
Corriente máxima para contactos seguros:	0.01 A
Tipo de borne:	5m Kabel
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	26.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67;IP69
Indicador de estado:	sin LED
Diseño:	rectangular
Dimensión Ancho:	26.0 mm
Dimensión de altura:	36.0 mm
Dimensión Profundidad:	13.0 mm
Peso bruto:	192 g
Peso neto:	150 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión individual

Accesorios



512110

PSEN 2.1-10/ 1 actuator



512120

PSEN 2.1-20/1 actuator

Accesorios opcionales



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer



535110

PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2