

PSEN ma1.3p-20/1switch

526126



Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, conector macho M8 8 polos, forma M12 redonda, IP67, VP = 1 ud. sin accionador, certificados (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Datos técnicos

Material de la carcasa:	PBT
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	3
Tipo de borne:	M8, 8pol. male
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	15.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP65
Indicador de estado:	con LED
Diseño:	redondo
Dimensión Profundidad:	59.1 mm
Peso bruto:	35 g
Peso neto:	20 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión individual

Accesorios



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



516120

PSEN ma1.3-08/1 actuator



516130

PSEN ma1.3-12/1 actuator

Accesorios opcionales



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm