

PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch

526243



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, distancia de conmutación de 8/12 mm, según accionador; para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 sensor sin accionador, carcasa de acero inoxidable, certificados (CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;EAC (Eurasian);TÜV;UL/cUL;ECOLAB
Principio sensor:	magnéticos
Número de contactos NA:	3
Tipo de borne:	10m Kabel
Tensión de conmutación:	24 V
Tipo de tensión de conmutación:	DC
Distancia de conmutación protegida:	8.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	18.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67;IP69
Indicador de estado:	con LED
Diseño:	redondo
Dimensión Ancho:	12.0 mm
Dimensión de altura:	12.0 mm
Dimensión Profundidad:	76.0 mm
Peso bruto:	230 g
Peso neto:	220 g
Temperatura ambiente:	-25 - 80 °C
Modos de funcionamiento:	Conexión serie

Accesorios



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
