

PSEN cs2.1p 1 switch

540150



Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector M12 8 polos, 4 direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo, máx. 8 procesos de programación.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Principio sensor:	Transpondedor
Tipo de encriptado:	completamente encriptados
Número de salidas OSSD:	2
Número de entradas:	2
Tipo de borne:	M12, 8pol. male
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Consumo de energía DC:	2.0 W
Distancia de conmutación protegida:	15.0 mm
Distancia de desconexión asegurada:	40.0 mm
Grado de protección, carcasa:	IP67
Dimensión Ancho:	40.0 mm
Dimensión de altura:	75.0 mm
Dimensión Profundidad:	40.0 mm
Peso bruto:	161 g
Peso neto:	130 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C

Accesorios



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540180

PSEN cs2.1 1 actuator

Accesorios opcionales



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL