

## PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit

541203



Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador.

### Datos técnicos

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Certificaciones:                    | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC |
| Principio sensor:                   | Transpondedor                             |
| Tipo de encriptado:                 | unicat                                    |
| Número de salidas OSSD:             | 2                                         |
| Tipo de borne:                      | M12, 5pol. male                           |
| Tensión alimentación (V):           | 24,0                                      |
| Tipo de tensión de alimentación:    | DC                                        |
| Consumo de energía DC:              | 1.0 W                                     |
| Distancia de conmutación protegida: | 8.0 mm                                    |
| Distancia de desconexión asegurada: | 20.0 mm                                   |
| Grado de protección, carcasa:       | IP6K9K                                    |
| Dimensión Ancho:                    | 26.0 mm                                   |
| Dimensión de altura:                | 37.0 mm                                   |
| Dimensión Profundidad:              | 18.0 mm                                   |
| Peso bruto:                         | 70 g                                      |
| Peso neto:                          | 50 g                                      |
| Temperatura ambiente:               | -25 - 70 °C                               |

## Accesorios



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m

## Accesorios opcionales



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

|                                                                                     |        |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|    | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m  |
|    | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m  |
|    | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|   | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m  |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m  |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 630350 | PSEN op cable angle M12 5-pole 30m |
|  | 773600 | PDP67 F 8DI ION                    |
|  | 380220 | PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m  |



630298

PSEN cable M12-5sf 20m

---