

PSEN cs5.11 M12/8 1switch

542051



Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector M12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado, enclavamiento magnético.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC;ECOLAB
Principio sensor:	Transpondedor
Tipo de encriptado:	encriptados
Número de salidas OSSD:	2
Número de entradas:	2
Tipo de borne:	M12, 8pol. male
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Consumo de energía DC:	1.0 W
Grado de protección, carcasa:	IP66;IP67
Fuerza de retención:	30 N
Nivel de encriptado según EN ISO 14119:	gering
Material do produto:	PA+GF;PBT;Polycarbonat
Grado de suciedad:	3
Tolerancia de tensión de alimentación:	-20 %/+20 %
Categoría de sobretensión:	III
Dimensión Ancho:	101.6 mm
Dimensión de altura:	26.4 mm
Dimensión Profundidad:	19.0 mm
Peso bruto:	85 g

Peso neto:	75 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C

Accesorios



542081

PSEN cs5.11 M12 1actuator

Accesorios opcionales



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



773603

PDP67 F 4 code



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m




540333

PSEN cable M12-8sf, 20m




773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540130

SDD ES ETH

540138

SDD ES PROFINET



540132

SDD ES PROFIBUS



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532111

PSEN mag/cs bracket straight



535111

PSEN ix2 F4 code



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540316

PSEN Y junction M12 cable channel



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



535112

PSEN ix2 F8 code



532108

PSEN cs bracket stop swinging door