



Основные характеристики

Серия	Masterpact
Тип продукта	Модуль внешнего источника питания
Область применения	Питание напряжения
Совместимость серий продукта	Masterpact NT выключатель Masterpact NW выключатель Compact NS выключатель Compact NSX выключатель Compact NSX DC выключатель PowerPact Multistandard выключатель Masterpact MTZ1 выключатель Masterpact MTZ2 выключатель Masterpact MTZ3 выключатель PowerPact H выключатель PowerPact J выключатель PowerPact L выключатель
Тип аксессуара/отдельной детали	Аксессуары блока управления

Дополнительные характеристики

Наименование расцепителя	Micrologic
Номинальное напряжение питания [Us]	100...125 V пост. ток допуск: +/- 20 %
Выходное напряжение	24 V пост. ток +/- 5 %
Категория перенапряжения	IV в соответствии с IEC 62477-1
Высота	88 мм
Ширина	105 мм
Глубина	59 мм

Условия эксплуатации

Код совместимости	CB_EXTERNAL_POWERSUPPLY
-------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует

[Декларация ЕС RoHS](#)

Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---