

PRODUCT-DETAILS

5518-2029 H

Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44



Ogólne informacje

ID Produktu	5518-2029 H
Numer EAN	8592624054115
Opis katalogowy	Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44
Opis	Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8592624054115
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	124 mm
Wysokość produktu netto	93.5 mm
Głębokość produktu netto	52.7 mm
Waga produktu netto	0.2033 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 14 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.393 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.142 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.195 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.2033 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624054115

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Kolor	Brown
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Surface mounted (plaster)
Liczba faz	1
Nazwa produktu	Double socket outlet with earthing pins, with hinged lids, IP 44
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Double Socket Outlets → Double Socket Outlets - Flush Mounted → Double Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Praktik → Double Socket Outlets

