

## PRODUCT-DETAILS

# 5518-2929 D

## Socket outlet with earthing pin, with hinged lid



### Ogólne informacje

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| ID Produktu     | 5518-2929 D                                      |
| Numer EAN       | 8595017255212                                    |
| Opis katalogowy | Socket outlet with earthing pin, with hinged lid |
| Opis            | Socket outlet with earthing pin, with hinged lid |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8595017255212 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85366990      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 62 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 93.5 mm  |
| Głębokość produktu netto | 52.7 mm  |
| Waga produktu netto      | 0.097 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 28 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.393 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.142 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.195 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.10771 kg    |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8595017255212 |

---

---

## Technical UL/CSA

---

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0 mA |
|-------------------------------------|------|

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kolor                         | Beige                                                      |
| Rodzaj podłączenia            | Screw                                                      |
| Stopień ochrony obudowy       | IP44                                                       |
| Częstotliwość (f)             | 50...50 Hz                                                 |
| Materiał                      | Plastic                                                    |
| Rodzaj montażu                | Surface mounted (plaster)                                  |
| Liczba faz                    | 1                                                          |
| Nazwa produktu                | Socket outlet with earthing pin, with hinged lid           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 250 V                                                      |
| Surface Finishing             | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Glossy |

---

---

## Klasyfikacje

---

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 6        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 7        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Praktik → Single Socket Outlets



Product image  
not available