

PRODUCT-DETAILS

5518-2969 H

Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, for multiple mounting



Ogólne informacje

ID Produktu	5518-2969 H
Numer EAN	8592624054146
Opis katalogowy	Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, for multiple mounting
Opis	Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, for multiple mounting

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8592624054146
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	62 mm
Wysokość produktu netto	106 mm
Głębokość produktu netto	52.7 mm
Waga produktu netto	0.1002 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 24 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.393 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.142 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.195 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.11279 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624054146

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0 mA
-------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Kolor	Brown
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Surface mounted (plaster)
Liczba faz	1
Nazwa produktu	Socket outlet with earthing pin, with hinged lid, for multiple mounting
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000125 - Socket outlet
ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted → Single Socket Outlets

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Surface Mounted Range → Surface Ranges Waterproof IP44 → Design Praktik → Single Socket Outlets



Product image
not available