

PRODUCT-DETAILS

5526G-A02369 B1

Safety socket outlet with inbuilt RCD



Product image
not available

Ogólne informacje

ID Produktu	5526G-A02369 B1
Opis katalogowy	Safety socket outlet with inbuilt RCD
Opis	Safety socket outlet with inbuilt RCD, 230v, 16A

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Szerokość produktu netto	70.8 mm
Wysokość produktu netto	70.8 mm
Głębokość produktu netto	58.85 mm
Waga produktu netto	0.144 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	packet 1 sztuka
----------------------	-----------------

(poziom 1)

Szerokość opakowania (poziom 1)	0.086 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.074 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.095 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.144 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8592624091981

Technical UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	30 mA
--	-------

Dodatkowe informacje

Kolor	White
Stopień ochrony obudowy	IP40
Częstotliwość (f)	50...50 Hz
Materiał	Plastic
Rodzaj montażu	Flush mounted (plaster)
Liczba faz	1
Nazwa produktu	Safety socket outlet with inbuilt RCD
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Surface Finishing	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000125 - Socket outlet
ETIM 7	EC000125 - Socket outlet
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Elektro-Praga → Design Swing → CoverPlates (partly incl. Insert) → Socket Outlets with Advanced Functionality

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets with Advanced Functionality

