

## PRODUCT-DETAILS

# 5595N-C02357 R1

Socket outlet 45×45 with earthing pin, shuttered, with surge protection



Product image  
not available

### Ogólne informacje

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ID Produktu     | 5595N-C02357 R1                                                         |
| Numer EAN       | 8595090525165                                                           |
| Opis katalogowy | Socket outlet 45×45 with earthing pin, shuttered, with surge protection |
| Opis            | Socket outlet 45×45 with earthing pin, shuttered, with surge protection |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8595090525165 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85366990      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 45 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 45 mm    |
| Głębokość produktu netto | 44 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.054 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | packet 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.059 m         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.058 m         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.059 m         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.098 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8595090525165   |

---

---

## Technical UL/CSA

---

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0 mA |
|-------------------------------------|------|

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                         | Red                                                                     |
| Rodzaj podłączenia            | Screw                                                                   |
| Stopień ochrony obudowy       | IP20                                                                    |
| Częstotliwość (f)             | 50...50 Hz                                                              |
| Materiał                      | Plastic                                                                 |
| Rodzaj montażu                | Wall duct                                                               |
| Liczba faz                    | 1                                                                       |
| Nazwa produktu                | Socket outlet 45×45 with earthing pin, shuttered, with surge protection |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 16 A                                                                    |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | 230 V                                                                   |
| Surface Finishing             | Surface protection: Untreated<br>Surface finishing: Glossy              |

---

---

## Klasyfikacje

---

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 5        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 6        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| ETIM 7        | EC000125 - Socket outlet                                   |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Installation Systems (WA Carriers) → Trunking → Installation Trunking



Product image  
not available