

PSEN me1M / 1AR

570005



Sistema de protección de puertas con bloqueo, con accionador radial, principio de enclavamiento magnético, contactos: 2 n/a, 2 n/c, tensión de alimentación 24 V AC/DC.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus
Tipo de bloqueo:	Fuerza magnética
Fuerza de extracción:	27 N
Fuerza de retención:	1500 N
Desenclavamiento auxiliar:	No
Accionador:	Radio
Número de contactos NA:	2
Número de contactos NC:	2
Tensión con AC1:	240 V
Corriente máx. con AC1:	2.5 A
Tensión con AC15:	230 V
Corriente máx. con AC15:	2.5 A
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC/DC
Consumo de energía AC:	4.4 VA
Consumo de energía DC:	4.4 W
Grado de protección, carcasa:	IP67
Dimensión Ancho:	42.5 mm
Dimensión de altura:	184.0 mm
Dimensión Profundidad:	51.0 mm

Peso bruto:	524 g
Peso neto:	341 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C

Accesorios opcionales

	570101	PSEN me1AS
	570102	PSEN me1AR
	773600	PDP67 F 8DI ION
	540312	PSEN screw M5x20 10pcs
	380708	PDP67 cable M12-5sm, 30m
	380707	PDP67 cable M12-5sm, 20m
	380706	PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m
