

PSEN me1.2S / 1AS

570006



Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Datos técnicos		
Certificaciones:	CE;BG;EAC (Eurasian);CCC;cCSAus	
Tipo de bloqueo:	Fuerza elástica	
Fuerza de extracción:	27 N	
Fuerza de retención:	1500 N	
Desenclavamiento auxiliar:	Sí	
Accionador:	Estándar	
Número de contactos NA:	2	
Número de contactos NC:	2	
Tensión con AC1:	240 V	
Corriente máx. con AC1:	2.5 A	
Tensión con AC15:	230 V	
Corriente máx. con AC15:	2.5 A	
Tensión alimentación (V):	110,0	
Tipo de tensión de alimentación:	AC	
Consumo de energía AC:	8.0 VA	
Grado de protección, carcasa:	IP67	
Dimensión Ancho:	42.5 mm	
Dimensión de altura:	184.0 mm	
Dimensión Profundidad:	51.0 mm	
Peso bruto:	415 g	



Peso neto:	335 g
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C

Accesorios opcionales		
	570101	PSEN me1AS
	570102	PSEN me1AR
	773600	PDP67 F 8DI ION
	540310	PSEN screw M4x16 10pcs
	380708	PDP67 cable M12-5sm, 30m
	380707	PDP67 cable M12-5sm, 20m
	380706	PDP67 cable M12-5sm, 10m
	380705	PDP67 cable M12-5sm, 3m