

PSEN rs1.0-300

570300



Interruptor de tracción por cable con pulsador de parada de emergencia, carcasa de metal, 2 contactos NC+2 contactos NA , 300 N fuerza de resorte máx.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;BG;cCSAus
Número de contactos NA:	2
Número de contactos NC:	2
Tensión con AC15:	240 V
Corriente máx. con AC15:	3.0 A
Material de la carcasa:	fundición inyectada de cinc
Longitud de cable máxima:	75 m
Dimensión Ancho:	282.0 mm
Dimensión de altura:	88.0 mm
Dimensión Profundidad:	90.1 mm
Peso bruto:	1056 g
Peso neto:	939 g
Temperatura ambiente:	-30 - 80 °C

Accesorios opcionales



773600

PDP67 F 8DI ION



570310

PSEN rs spring 175



570313

PSEN rs pulley flex



570311

PSEN rs spring 300



570312

PSEN rs pulley 75



570314

PSEN rs rope d3/d4 50m



570315

PSEN rs rope d3/d4 100m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m