

PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit

570500



Sistema de protección de puertas magnético seguro para aplicaciones hasta SIL3/PL e/cat. 4 Fuerza de retención magnética de 500 N (protección del proceso). Encrypted: encrypted, conector M12 8 polos, 4 LED, IP67, contenido del embalaje = sensor con accionador estándar

Datos técnicos

Distancia de desconexión asegurada:	8.0 mm
Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;FCC;IC
Principio sensor:	Transpondedor
Tipo de encriptado:	encriptados
Fuerza de retención:	500 N
Número de salidas OSSD:	2
Número de entradas:	3
Tipo de borne:	M12, 8pol. male
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Consumo de energía DC:	4.8 W
Grado de protección, carcasa:	IP67
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	122.0 mm
Dimensión Profundidad:	44.0 mm
Peso bruto:	990 g
Peso neto:	950 g
Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C

Accesorios



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m

Accesorios opcionales

	540328	PSEN Y junction M12-M12/M12
	570550	PSEN sl bracket swing door
	570551	PSEN sl bracket sliding door
	540331	PSEN T junction (auxiliary contact) M12
	773603	PDP67 F 4 code
	540312	PSEN screw M5x20 10pcs
	540340	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
	540341	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
	540343	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m