

PSEN sg2c-3LPE unit

570800




Sistema de protección de puertas seguro (tecnología de transpondedores), enclavamiento y bloqueo seguro, 1 pulsador iluminado, 1 pulsador no iluminado, 1 pulsador de parada de emergencia.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC
Principio sensor:	Transpondedor
Tipo de encriptado:	encriptados
Fuerza retención dirección de giro:	2000 N
Número de salidas OSSD:	2
Número de entradas:	2
Tipo de borne:	Federzugklemme steckbar
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Consumo de energía DC:	2.0 W
Número de pulsador:	2
Grado de protección, carcasa:	IP54
Número parada de emergencia:	1
Número elementos de mando:	2
Dimensión Ancho:	200.0 mm
Dimensión de altura:	465.0 mm
Dimensión Profundidad:	108.0 mm
Peso bruto:	2950 g
Peso neto:	2570 g
Temperatura ambiente:	-20 - 55 °C

Accesorios opcionales



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)