

## PSEnvip RL D Set

583000



PSEnvip, sistema de cámaras, Fail-safe, PL e, SIL CL 3, ámbito de aplicación IEC 61496-1/-2, EN 12622, IEC 61508, sistema de protección por cámaras con medición integrada del trayecto de marcha en inercia, compatible con PSSy PNOZmulti, set completo compuesto por PSEnvip RL D (receptor con display), PSEnvip T (emisor), PSEnvip TP (probeta), PSEnvip AP (juego placas de ajuste para emisor/receptor), PSEnvip AT mag (juego plantillas de ajuste con imanes).

## Datos técnicos

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Certificaciones:                 | CE;cULus Listed;TÜV                         |
| Intervalo de servicio (m):       | 0,1 - 10,0                                  |
| Resolución, grado de protección: | Marca de referencia                         |
| Número de salidas OSSD:          | 2                                           |
| Número de entradas:              | 7                                           |
| Blanking de zonas de seguridad:  | Fixed Blanking                              |
| Aplicación según:                | EN 61496-1;EN 61496-2;IEC 61508;ISO 13849-1 |
| Tensión alimentación (V):        | 24,0                                        |
| Tipo de tensión de alimentación: | DC                                          |
| Grado de protección, carcasa:    | IP54                                        |
| Dimensión Ancho:                 | 380.0 mm                                    |
| Dimensión de altura:             | 420.0 mm                                    |
| Dimensión Profundidad:           | 230.0 mm                                    |
| Peso bruto:                      | 6880 g                                      |
| Peso neto:                       | 6880 g                                      |
| Temperatura ambiente:            | 0 - 50 °C                                   |