Produktdatenblatt Technische Daten

60951

Erdschlussschutz GFP, 2P, 25A, 120-240V, 300mA SIE

EAN Code: 0785901483175





Vertriebsstatus

Nicht mehr verfügbar: 21 März 2019

! Nicht mehr verfügbar

Hauptmerkmale

The state of the s		
Baureihe	Multi 9	**************************************
Produktname	Multi 9 GFP	i de la companya de l
Produkt oder Komponententyp	Fehlerstromschutzschalter (FI)	
Kurzbezeichnung des Geräts	GFP	3
Beschreibung der Pole	2P	oder Volkie in house of the state of the sta
Neutralposition	Links	
Nennstrom [In]	25 A bei 40 °C	
Netzwerkanschluss	AC	:
Erdschlussempfindlichkeit	300 mA	0/10
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert	
Erdschluss-Schutzklasse	Type AC-SIE	
Bed. BemessKurzschlStrom	10 kA	٥
Anwendungskategorie	AC-23A	

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz	Frsatz fü
Betriebsbemessungsspannung Ue	230/240 V AC 50 Hz 120/240 V AC 60 Hz	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV	dient nicht als
Betätigungsart	Kippschalter	ation
Lokale Signalisierung	Fehlermeldeanzeige	 Dokumentation
9-mm-Raster	4	Doku-
Höhe	81 mm	Jiese
Breite	36 mm	_
Tiefe	75 mm	sschluss:
Produktgewicht	220 g	
Farbe	Grau	affungsau

Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Sperrvorrichtung	Verriegelbar
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Verriegelung in Aus-Stellung
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen2,535 mm² flexibel Tunnelklemmen2,535 mm² fest
Anzugsmoment	3,5 Nm

Montage

montago	
Normen	IEC 61008 UL 1053
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 entspricht IEC 60529 IPxx B entspricht IEC 60529
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2560 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.	
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil	
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

Vertragliche Gewährleistung

	· oranginorio o oraninoraning		
Ga	rantie	18 months	

60951 wird ersetzt durch:



Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen M9R84225

Multi 9 OEM GFP (FI) 2-polig 25A 260mA Typ A-SI 120/240V UL1053

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 01 Januar 2017