

PSEN op4S-1-2

630382



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección del cuerpo, sensor láser de largo alcance, conexión receptor: conector macho M12 4 polos, conexión emisor: conector macho M12 4 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV
Principio sensor:	Umlenkspiegel
Intervalo de servicio (m):	0,0 - 40,0
Tiempo de reacción:	0.33 ms
Número de salidas OSSD:	0
Muting:	Ventilador
Tensión alimentación (V):	20,0 - 30,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Diámetro métrico:	M18
Grado de protección, carcasa:	IP67
Aplicación según:	EN 61496-1;EN 61496-2
Resolución, grado de protección:	acero inoxidable 1.4301
Dimensión Profundidad:	68.2 mm
Peso bruto:	75 g
Peso neto:	47 g
Temperatura ambiente:	-10 - 50 °C

Accesorios



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m