

PSEN op4F-s-14-015/1

630740



Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de losdedos (resolución 14 mm), altura de campo de protección 150 mm, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

## Datos técnicos

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Certificaciones:                         | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV |
| Número de haces:                         | 16                                 |
| Resolución del dispositivo de seguridad: | 14 mm                              |
| Resolución, grado de protección:         | Marca de referencia                |
| Altura del campo de protección:          | 150 mm                             |
| Intervalo de servicio (m):               | 0,2 - 6,0                          |
| Tiempo de reacción:                      | 11.00 ms                           |
| Número de salidas OSSD:                  | 2                                  |
| Muting:                                  | Ventilador                         |
| Blanking:                                | Laser pointer                      |
| Tensión alimentación (V):                | 24,0                               |
| Tipo de tensión de alimentación:         | DC                                 |
| Grado de protección, carcasa:            | IP65                               |
| Aplicación según:                        | CLC/TS 61496-2;EN 61496-1          |
| Dimensión Ancho:                         | 32.3 mm                            |
| Dimensión de altura:                     | 233.3 mm                           |
| Dimensión Profundidad:                   | 36.9 mm                            |
| Peso bruto:                              | 1640 g                             |
| Peso neto:                               | 540 g                              |
| Temperatura ambiente:                    | 0 - 55 °C                          |

## Accesorios



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m